



Falcon-MF-3

Falcon Main Frame 3 Module

Key Features

- 최대 3 Slot 장착 가능
- 외부 리소스 입력 가능
- 입력전압 AC85~265V
- Falcon-M32 장착 가능
- RS-232 통신프로토콜 입력 가능

Product Information

Falcon-MF-3 은 M32 카드를 장착하여 계측기 연결, 측정, 동작을 위해 설계되었다.

각 슬롯은 개별적으로 제어가능하며, 외부 계측, 측정을 위한 리소스를 연결할 수 있도록 구성되어 있다.

Falcon-MF-3 모듈은 입력전원을 AC85~265V 까지 입력 가능하다.

1 모듈에는 최대 Falcon-M32 카드 3 장까지 장착하여 사용 가능하다.

Falcon-MF-3 은 시리얼 통신을 통한 안정된 제어를 수행한다.

SLOT3	Falcon-M32
SLOT2	Falcon-M32
SLOT1	Falcon-M32

independent 3 Slot is shown

Specifications

Compact Size type: Mainframe

Data transfer bus: All per Serial Interface Specification

Size: SLOT 에 따라 다름

Slots: 최대 3

Connectors: P1,P2

Shared memory: n/a

POWER INPUT

Power Requirements

- Automatic Voltage ranging, Nominal range: 85~265Vac
- Nominal frequency range: 47~63Hz
- DC Input voltage range: 120~330V

Mechanical

Mechanical Specifications

- Weight: 3kg 이하

Dimensions

- 1SLOT 가로: 300 세로: 50 깊이:284
- 2SLOT 가로: 300 세로: 70 깊이:284
- 3SLOT 가로: 300 세로: 90 깊이:284

Controller

Communication

- Serial Interface RS-232 input
-

Calibration

Unnecessary(불필요)

Ordering Information

FALCON-MF-3 은 M32 스위칭카드

구매 수량에 따라 주문 할 수 있다.

FALCON-MF-3-001

1 SLOT M32 Card

FALCON-MF-3-002

2 SLOT M32 Card

FALCON-MF-3-003

3 SLOT M32 Card